Yener Ticaret



ÜRÜN KATALOĞU

Deniz ve Endüstriyel Grubu

Polisan INDUSTRIAL SOLUTIONS

KANSAI PAINT

www.mersinyenerticaret.com

Yener Ticaret

37 YILLIK TECRÜBEDEN GELEN GÜVEN

1984 yılında Mersin'de ticari faaliyetlerine start veren firmamız kısa sürede bölgenin en yaygın satış yapan ve en bilinen firmaları arasındaki yerini aldı.

İlk aşamada belli başlı hırdavat ürünleri satışı ile piyasadaki yerini alan **Yener Ticaret** ilerleyen süreçte kapasitesini artırarak çok sayıda müşterisinin taleplerine yanıt vermeye başladı.

Kaliteyle bağlantılı olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutan firmamız, hizmet politikaları sayesinde bugünlerde 37 yıllık tecrübesini daha olumlu şekilde yön vermiş ve bölgenin en çok tercih edilen işletmelerinden biri olmayı başarmıştır.

Yener Ticaret

MERSİN SATIŞ BAYİLİKLERİ

Polisan INDUSTRIAL SOLUTIONS
KANSAI PAINT
ISONEM
STARLINE
Filli Boya
dyo
Marshall
İZELTAŞ
CETA FORM
BOSCH
DEWALT
Karbosan
FIRATBORU
SOUDAL
acar yılların tecrübesi ile
AKÇALI
Turkuaz SERAMİK
DEKOR
DOĞUŞ FIRÇA TUR. İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
kalde
ÇÖZÜM TİNER "Boyalarınızın ÇÖZÜM ortağı"
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
magmaweld™
GeKaMac
404 5 Yıl
UMUT TİNER
KALE KİLİT
selsan kimyevi maddeler

BAZI REFERANSLARIMIZ

MIP MERSİN INTERNATIONAL PORT A MEMBER OF PSA GROUP
AKYÜREK technology
aves Enerji Yağ ve Gıda San. A.Ş.
FritoLay
LUKOIL
opet
PEPSICO
TEKNOTAŞ
ATAKO Transport-Shipping
ergil
SERTEL TOOLS

İÇİNDEKİLER



5 ENDÜSTRİYEL GRUBU ÜRÜNLER

HAFİF ENDÜSTRİYEL GRUBU ÜRÜNLER 7
- Boyalar 7
- Astarlar 8

AĞIR ENDÜSTRİYEL GRUBU ÜRÜNLER 9
- Boyalar 9
- Yol Çizgi Boyaları 13
- Astarlar 14
- Vernikler 17
- Kaplama 18
- Tinerler 20



22 DENİZ GRUBU ÜRÜNLER

Yener Ticaret

Polisan Ürün Kataloğu

E-Katalog Tasarımı
Ada Bilişim

Son Güncelleme: Şubat - 2021

Polisan INDUSTRIAL SOLUTIONS

KANSAI PAINT

ENDÜSTRİYEL
ÜRÜN GRUBU



Polisan
INDUSTRIAL SOLUTIONS

KANSAI PAINT

塗料

SANAYİDE
POLİSAN KORUMASI



polisankansai.com /polisanhomecosmetics

HAFİF ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GRUBU

BOYALAR



463 RAPID EXTRA BOYA

Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, parlak sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.

0,75 L | 2,5 L | 15 KG | 18 KG



481 RAPID BOYA

Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, parlak sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.

0,75 KG | 3 KG | 15 KG | 18 KG



477 ENDÜSTRİYEL BOYA

Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yarı mat parlaklığında sanayi boyasıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasında kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışan son kat boyadır.

15 KG | 18 KG | 20 KG

ASTARLAR



465 RAPID ASTAR

Stiren modifiye alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yarı mat parlaklığında sanayi boyası astarıdır. Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, transformatör, oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve masa boyanmasından önce astar olarak kullanılır. Metal yüzeylere iyi yapışır.

1 KG | 3 KG | 18 KG | 25 KG



460 ENDÜSTRİYEL ANTİPAS

Stiren modifiye alkid reçine esaslı,hızlı kuruyan, yarı mat parlaklığında antikorozif pigmentler içeren sanayi boyası astarıdır.

18 KG | 25 KG



770 ENDÜSTRİYEL ASTAR

Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, yapışması iyi ve dayanıklı sanayi boyaları astarıdır.

15 KG | 18 KG | 20 KG | 24 KG

AĞIR ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GRUBU

BOYALAR



47F POLİDUR POLİÜRETAN PARLAK BOYA

Sentetik üretan reçine esaslı, çift bileşenli, reaksiyon kurumalı ve alifatik isosiyanat sertleştiricisi ile kürlenen UV dirençli parlak son kat parlak poliüretan akrilik boyadır.

1 KG | 3 KG | 20 KG



47E POLİDUR POLİÜRETAN MAT BOYA

Sentetik üretan reçine esaslı, çift bileşenli, reaksiyon kurumalı ve alifatik isosiyanat sertleştiricisi ile kürlenen UV dirençli son kat mat poliüretan akrilik boyadır.

1 KG | 3 KG | 20 KG



PROTECTİLAT AKRİLİK BOYA

Akrilik reçine esaslı, çift bileşenli, reaksiyon kurumalı ve alifatik izosiyanat sertleştiricisi ile kürlenen, UV dayanımı yüksek, kimyasaldayanımı olan parlak sonkat boyadır.

6 KG | 12 KG | 18 KG



PUR-ACRYL BOYA

Akrilik reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı ve alifatik izosiyanat sertleştiricisi ile kürlenen, UV dayanımı yüksek, kimyasal dayanımı olan parlak sonkat boyadır.

518 — 1 KG | 3 KG | 18 KG

455 — 1 KG | 3 KG | 20 KG



459 PUR-ACRYL MAT BOYA

UV dayanımı istenen atmosfere açık alanlar için hazırlanmış saf akrilik reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı ve alifatik izosiyanit sertleştiricisi ile kuruyan mat son kat akrilik boyadır.

1 KG | 3 KG | 20 KG



42D PUR-ACRYL YARI MAT BOYA

UV dayanımı istenen atmosfere açık alanlar için hazırlanmış saf akrilik reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı ve alifatik izosiyanit sertleştiricisi ile kuruyan yarı mat son kat akrilik boyadır.

1 KG | 3 KG | 20 KG



498 1 K PUR-ACRYL SON KAT BOYA

Akrilik reçine esaslı, tek komponentli, UV dayanım ve sararma direnci yüksek, parlak son kat boyadır. Oluşturduğu esnek film tabakası sayesinde çizilme ve darbelere karşı oldukça dayanıklıdır. Sararmaz.

18 KG



475 EPOKSİ BOYA

Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen epoksi son kat boyadır. Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral yüzeylere mükemmel yapışır. Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeylerde kullanılır genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında performansı çok iyidir.

1 KG | 3 KG | 20 KG



- BİOPOX EPOKSİ ANTİBAKTERİYEL BOYA

Su bazlı epoksi reçine esaslı, çift komponentli, solventsiz, antibakteriyel, mikroorganizma oluşumunu önleyen, aşınmaya dayanıklı dekoratif duvar boyasıdır. Hastane, okul, gıda üretim tesisleri, laboratuvar, gıda depoları, çocuk odaları gibi hijyen ihtiyacı duyulan binaların iç cephe duvar ve tavanları için tasarlanmıştır.

18 KG



457 POLİ HEAT 300°C

Silikon reçine esaslı, tek komponentli, ısı kürlenmeli, yüksek ısıya maruz kalan yüzeylerin korunması için kullanılan yarı mat parlaklıkta son kat boyadır. 300°C 'ye kadar ısıya uygundur.

20 KG



458 POLİ HEAT 600°C

Silikon reçine esaslı, tek komponentli, ısı kürlenmeli, yüksek ısıya maruz kalan yüzeylerin korunması için kullanılan yarı mat parlaklıkta son kat boyadır. 600°C'ye kadar ısıya uygundur.

20 KG



478 UNIPOX EPOKSİ BOYA

Modifiye Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen epoksi sonkat boyadır.

24 KG



47G POLİSERA

Alkid reçine esaslı hızlı kurayan, yapışması iyi parlak sera boyasıdır.

20 KG

YOL ÇİZGİ BOYALARI



648 POLİROAD YOL ÇİZGİ BOYASI SOLVENT BAZLI

Sentetik reçine esaslı, solvent bazlı soğuk yol çizgi boyasıdır. Yol yüzeylerine gerekli her türlü trafik çizgi ve işaretlemelerinde kullanılır. Yapışma gücü yüksektir ve çabuk kurur. Aşınmaya karşı dirençlidir. Mat görünümlüdür. Yüksek kapatıcılık ve beyazlık özelliğine sahiptir. Beyaz ve sarı standart renkleri mevcuttur.

20 KG | 25 KG



649 POLİROAD YOL ÇİZGİ BOYASI SU BAZLI

Akrilik emülsiyon esaslı su bazlı yol çizgi boyasıdır. Yol üzerinde gerekli olan her türlü trafik çizgi ve işaretlemelerinde kullanılan mat, su bazlı trafik yol çizgi boyasıdır. Yüksek nemde, düşük sıcaklıkta ve hava sirkülasyonunun az olduğu yerlerde bile iyi kuruma özelliğine sahiptir. Aşınmaya karşı dirençlidir. İyi örtücülük sağlayan, çevre dostu, solvent bazlı boyalara göre kullanımı daha kolay, çalışma şartlarında daha güvenli, uygulama sonrası su ile kolay temizlenebilme özelliğine sahiptir. Eski asfalt ve beton yüzeylere yapışması ve kir tutmama özelliği solvent bazlı boyalara göre daha iyidir.

2,5 L | 20 KG | 25 KG



ASTARLAR



60A HIPOX ANTİKOROZİF ASTAR

Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen dolgu gücü yüksek, üzerine uygulanacak boyalar için sağlam bir temel oluşturan, iyi yapışma ve iyi yayılma özelliğine sahip yüksek katılı (high solid) epoksi antikorozif koruyucu astardır.

18 KG



609 EPOKSİ ANTİKOROZİF ASTAR

Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen dolgu gücü yüksek, üzerine uygulanacak boyalar için sağlam bir temel oluşturan, iyi yapışma özelliğine sahip çinko fosfat katkılı epoksi antikorozif koruyucu astardır. Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeyin astarlanmasında ve yüksek korozyon dayanımı istenen alanlarda antikorozif astar olarak kullanılır. Sac, galvaniz ve alüminyum yüzeyler üzerine mükemmel yapışır. Genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında performansı çok iyidir.

1 KG | 3 KG | 20 KG



62B CORROX 1K EPOKSİ ASTAR

Çelik, alüminyum, galvaniz yüzeylerin korozyona karşı korunması amacı ile kullanılan tek komponentli, hızlı kuruyan, PVB ve epoksi reçine esaslı, yüksek kaliteli astarıdır.

18 KG



62C UNİPOX 710 SHOP PRIMER

Sac yüzeylerde yüksek yapışma özelliği olan ve iyi korozyon dayanımı sağlayan çinko fosfatlı antikorozif ön imalat astarıdır.

20 KG



62D WASH PRIMER

Polivinil bütiral - epoksi reçine asaslı, çift bileşenli, reaksiyon kurumalı, antikorozif pigmentler içeren, çelik, alüminyum ve galvaniz yüzeylerin korozyondan korunması amacıyla ve üzerine uygulanacak son kat boyaların yapışmasını arttırmak için kullanılan antikorozif astardır.

12,5 KG



480 UNIPOX EPOKSİ ASTAR

Çift komponentli, reaksiyon kurumalı, epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen dolgu gücü yüksek, üzerine uygulanacak boyalar için sağlam bir temel oluşturan, iyi yapışma özelliğine sahip üniversal epoksi koruyucu astardır.

28 KG



778 EPOKSİ MIOX BARİYER ASTAR

Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, mikaması demir oksit içeren, reaksiyon kurumalı epoksi astardır. Uygulandığı yüzeylerde bariyer oluşturarak yüksek korozyon önleme özelliği sağlar. Yapısındaki miox pigmentlerden dolayı üzerine son kat atılmadan da kullanılabilir.

20 KG



776 EPOKSİ ZINC 80 ASTAR

Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, yüksek oranda saf mikronize çinko tozu içeren, katodik koruma yapan, reaksiyon kurumalı astardır. Özellikle su, deniz suyu ile sürekli temasta bulunan demir-çelik yüzeylerin paslanmaya karşı uzun süreli koruma istenilen durumlarda uygulanan astar kattır. Kurşun bileşenleri içermez.

20 KG



UNİPUR ANTİKOROZİF ASTAR

PU esaslı, çift komponentli reaksiyon kurumalı yüksek antikorozif pigment ihtiva eden, bu sayede antikorozif özelliği mükemmel olan üzerine uygulanacak boyalar için sağlam bir temel oluşturan, iyi yapışma özelliğine sahip PU antikorozif koruyucu astardır. Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeyin astarlanmasında ve yüksek korozyon dayanımı istenen alanlarda antikorozif astar olarak kullanılır. Sac, galvaniz ve alüminyum yüzeyler üzerine mükemmel yapışır. Genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında performansı çok iyidir.

1 KG 3 KG 20 KG



779 EPOKSİ COAL TAR

Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü metal yüzeyin astarlanmasında ve yüksek korozyon dayanımı istenen alanlarda kullanılan epoksi reçine esaslı poliamid sertleştiricisi ile kürlenen, çift komponentli, reaksiyon kurumalı kömür katranı içeren yüksek katılı bir boya - kaplamadır.

20 KG

VERNİKLER



484 PUR-ACRYL PARLAK VERNİK

Akrilik reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı ve alifatik izosiyanat sertleştiricisi ile kürlenen, UV dayanımı yüksek, ultra parlak görünüme sahip, kimyasal dayanımı olan parlak sonkat verniktir. Sararma direnci yüksek olup, oluşturduğu esnek film tabakası sayesinde çizilme ve darbelere karşı oldukça dayanıklıdır.

20 KG



56N PUR-ACRYL MAT VERNİK

UV dayanımı istenen atmosfere açık alanlar için hazırlanmış akrilik reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı ve alifatik izosiyanit sertleştiricisi ile kürlenen mat son kat akrilik verniktir.

1 KG | 3 KG | 20 KG



KAPLAMA



665 EPOKSİ KAPLAMA ASTARI

Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı, solventsiz çok amaçlı şeffaf astar malzemesidir. Yüksek yapışma özelliğine sahip, sertleştikten sonra hacim değişimi yapmayan bakteri ve mantarlara karşı dayanıklı, beton, mineral, ahşap, fiber yüzeylerin astarlanmasında, epoksi esaslı yüzey tesviye harçlarının hazırlanmasında kullanılan, iyi yalıtım özelliğine sahip, deniz suyuna ve kimyasallara karşı dayanıklı epoksi astardır.

18 KG



47D EPOCRETE KAPLAMA ASTARI

Çift komponentli, reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı, solventsiz, kendiliğinden yayılan, sert film bırakan zemin kaplama malzemesi. Uygulandığı yüzeyde hijyenik, tozumaz, estetik, kolay temizlenebilen, pürüzsüz veya agrega ilavesi ile tekstürlü, orta derecede kaydırmaz yüzey sağlar.

12,5 KG



665 EPOCRETE EPOKSİ KAPLAMA

Çift komponentli, reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı, solventsiz, kendiliğinden yayılan, sert film bırakan zemin kaplama malzemesi. Uygulandığı yüzeyde hijyenik, tozumaz, estetik, kolay temizlenebilen, pürüzsüz veya agrega ilavesi ile tekstürlü, orta derecede kaydırmaz yüzey sağlar.

20 KG



779 EPOKSİ COAL TAR

Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü metal yüzeyin astarlanmasında ve yüksek korozyon dayanımı istenen alanlarda kullanılan epoksi reçine esaslı poliamid sertleştiricisi ile kürlenen, çift komponentli, reaksiyon kurumalı kömür katranı içeren yüksek katılı bir boya - kaplamadır.

20 KG



76A EPOART

Solventsiz epoksi esaslı, iki bileşenli, dekoratif, ultra şeffaf, reaksiyon kurumalı saf epoksi reçinedir. Dekoratif kaplamalar, üç boyutlu kaplamalarda kullanılır.

0,8 KG | 2,4 KG | 18 KG



664 EPOKSİ KAPLAMA

Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı solventsiz, kendiliğinden yayılan, sert film bırakan zemin kaplama ve izolasyon malzemesidir. Uygulandığı yüzeyde hijyenik, tozumaz, estetik, kolay temizlenebilen, prüzsüz veya agrega ilavesi ile tekstürlü, orta derecede kaydırmaz yüzey sağlar.

20 KG



666 POLİÜRETAN 112 KAPLAMA

Poliüretan bazlı, çift komponentli solventsiz korozyon-aşınma direnci yüksek metal, mineral, çelik, ahşap, cam, beton ve polyester yüzeylerde kaplama-yalıtım ve yapıştırma amaçlı kullanılan, sert elastik çok fonksiyonlu bir üründür.

1 KG | 4 KG | 20 KG

TİNERLER



621 EPOKSİ TİNER

Epoksi esaslı son kat boyalar, astarlar ve epoksi vernikleri inceltmek, uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılan özel tiner. Boya tozumaya karşı özel formüle edilmiştir.

0,9 L | 3 L | 12 L



622 PRİMERA SELÜLOZİK TİNER

Selülozik bazlı boya, astar ve verniklerin inceltilmesi için tasarlanmış özel bir tinerdir.

12 L | 12 KG



617 POLİSEL SELÜLOZİK TİNER

Selülozik bazlı boya, astar ve verniklerin inceltilmesi için tasarlanmış, özel bir tinerdir.

0,9 L | 3 L | 12 L | 12 KG



618 POLİÜRETAN TİNER

Tüm Poliüretan bazlı sistemlerde kullanılabilecek, nem içermeyen inceltme tineri.

12 KG



626 AKRİLİK TİNER

Akrilik esaslı sonkat boya ve vernikleri inceltmek için kullanılır. Sonkat boya uygulaması sırasında oluşabilecek boya tozu (overspray) problemine karşı özel olarak formüle edilmiştir.

0,9 L | 3 L | 12 L | 12 KG



619 POLİ HRM TİNER

Solvent bazlı, Rapid boyalar, Polimetaller, Poliroad Trafik Yol Çizgi Boyaları'nın inceltilmesinde kullanılan üstün nitelikli tiner. Ayrıca sentetik oto boyalarının inceltilmesinde de kullanılır.

0,375 L | 0,9 L | 12 L

Polisan
INDUSTRIAL SOLUTIONS

KANSAI
PAINT

DENİZ
ÜRÜN GRUBU



Polisan
INDUSTRIAL SOLUTIONS

KANSAI
PAINT

SENiN ROTAN **POLiSAN**



polisankansai.com /polisanhomecosmetics



483 MARINE&MARINE SENTETİK TEKNE BOYASI

Alkid bağlayıcı esaslı, hava kurumalı üstün özellikleri olan parlak, son kat bir boyadır. Kurşun içermez. Deniz araçlarında borda, üst yapı ve iç bölümlerinde ayrıca iç ve dış mekânlardaki ahşap ve metal yüzeylerde son kat boya kullanılır.

15 L | 2,5 L | 0,75 L



334 MARINE&MARINE ANTI AGING SELF POLISHING ZEHİRLİ BOYA 14

Ahşap, polyester ve sac teknelerin su altı kısımlarında fouling (yumuşak - sert kirlilik) ve boring (ahşap delici tahrip edici) mekanizma oluşumunu önlemek amacı ile kullanılan, kalay ve kalay bileşikleri içermeyen kompozit bağlayıcı esaslı self polishing zehirli (anti-fouling) boyadır.

KALAYSIZ ZEHİRLİ KARİNA BOYASI

1 L | 3,6 L | 20 L



339 MARINE&MARINE ANTI AGING ULTRA ZEHİRLİ BOYA

Ahşap, polyester ve sac teknelerin su altı kısımlarında fouling (yumuşak - sert kirlilik) ve boring (ahşap delici tahrip edici) mekanizma oluşumunu önlemek amacı ile kullanılan, kalay ve kalay bileşikleri içermeyen klor kauçuk bağlayıcı esaslı self polishing zehirli (anti-fouling) boyadır.

KALAYSIZ ZEHİRLİ KARİNA BOYASI

1 L | 3,6 L | 20 L



475 EPOKSİ BOYA

Çift komponentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen epoksi son kat boyadır. Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral yüzeylere mükemmel yapışır. Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeylerde kullanılır genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında performansı çok iyidir.

1 KG | 3 KG | 20 KG



337 MARINE&MARINE ANTI AGING POLİLAK YAT VERNİĞİ

Özel sentetik reçine esaslı, teknelerin ahşap aksamlarını deniz suyunun yıpratıcı tesirlerinden, güneşten, yağmurdan ve darbelerden koruyan, parlak, dayanıklı, çatlamayan ve pul pul dökülmeyen parlak bir verniktir. Ayrıca iç ve dış mekanların ahşap kısımları üzerinde kullanıldığında çok iyi sonuç verir. Parkelerde ve rabıtalarda kullanımı tavsiye edilmez.

İÇ VE DIŞ MEKAN AHŞAPLARDA MÜKEMMEL KORUMA

0,75 L | 2,5 L | 12 KG



335 MARINE&MARINE ANTI AGING TEAK OIL WDR

Teknelerde kullanılan teak ve benzeri sert ahşapları emprenye ederek su, deniz suyu, güneş ışınlarından koruyarak ömrünü uzatan solvent bazlı, şeffaf, silikon esaslı özel formüllü yağ kombinasyonudur.

TİK AĞAÇLARINIZ İÇİN MÜKEMMEL KORUMA

0,75 L | 2,5 L



751 EPOKSİ REÇİNE

Solventsiz, çift komponentli, reaksiyon kurumalı epoksi reçinedir. Elyaf sarma, laminasyon, epoksi vernikleme, epoksi esaslı tesviye ve yapıştırma harçlarının hazırlanmasında, glass fiber, glass bubble ilavesi ile macun uygulamalarında, beton yüzeylerin kaplama öncesi astarlanmasında, metal, ahşap, cam, beton, cam elyaf takviyeli polyester, jel kot malzemelerin yapıştırılması, onarım ve bakımında kullanılan yüksek yapışma özelliğine sahip, sertleştikten sonra hacim değişimi yapmayan bakteri ve mantarlara karşı dayanıklı, iyi yalıtım özelliğine sahip deniz suyuna karşı dayanıklı epoksi reçinedir.

ÇÖKME YAPMAZ

3 KG | 18 KG



612 MARINE&MARINE ANTI AGING PU ŞEFFAF EMPRENYE ASTAR 49

Poliüretan bazlı, çift komponentli solvent içeren ahşap ve beton yüzeylere uygulanan penetrasyonu kuvvetli emprenye astar malzemesidir. Tekne ve yat üretim ve bakımında ahşap yüzeylerin emprenye edilmesinde, beton, eternit mozaik gibi yüzeylerin astarlanmasında ve tozumasını önlemek amacı ile kullanılır.

1 KG | 4 KG | 15 KG



338 MARINE&MARINE ANTI AGING TEKNE ASTARI

Ahşap, metal ve polyester yüzeylerin hem su altı hem de su üstü kısımlarında kullanılabilen, su emişini engelleyen, klor kauçuk bağlayıcısı ile uygulandığı zemine ve üzerine uygulanacak zehirli boyaya çok iyi yapışma sağlayan, esnek, klor kauçuk esaslı zehirli boya astarıdır.

SON KAT BOYALAR İÇİN MÜKEMMEL ZEMİNLER HAZIRLAR

0,75 L | 2,5 L | 15 L



668

MARINE&MARINE KVK ASTAR

Deniz araçlarında ve iç - dış mekan, ahşap, sunta, metal ve sıva yüzeylerin astarlanmasında kullanılır. Fırça izi bırakmaz, iyi yayılır, yüksek örtücülüğe sahiptir. Son kat boyanın altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur.

0,75 L | 2,5 L | 20 KG



607

MARINE&MARINE ANTI AGING PU YAT MACUNU

Poliüretan bazlı, çift komponentli solvent içermeyen korozyon /aşınma direnci yüksek, metal, mineral, çelik, ahşap ve beton yüzeylerde kaplama /yalıtım ve yapıştırma amaçlı kullanılan çok fonksiyonlu bir yat macunudur.

ⓘ ÇÖKME YAPMAZ

1 KG | 4 KG | 20 KG



611

MARINE&MARINE ARMUZ DOLGU MACUNU

Teknelerde kullanılan teak ve benzeri sert ahşapları emprenye ederek su, deniz suyu, güneş ışınlarından koruyarak ömrünü uzatan solvent bazlı, şeffaf, silikon esaslı özel formüllü yağ kombinasyonudur.

ⓘ ÇÖKME YAPMAZ

1 KG | 4 KG | 20 KG



580 EPOKSİ LIGHT MACUN

Çift komponentli, çökme yapmayan, yüksek dayanım ve yapışma gücüne sahip solventsiz epoksi esaslı bir dolgu macunudur. Suya ve kimyasallara karşı dirençlidir. Ahşap, çelik, CTP ve alüminyum deniz araçlarında yüzey düzeltmelerde kullanılan, geniş alanlarda kalın dolgu yapmaya uygun, özgül ağırlığının düşük olması nedeni ile kalın uygulamalarda uygulandığı yüzeye ek yük bindirmeyen, dikey yüzeylerde akma ve sarkma yapmayan, kolay zımpara özelliğine sahip hafif macundur.

1 L | 3 L | 20 L

ⓘ ÇÖKME YAPMAZ



610 EPOKSİ MACUN

Genel amaçlı, iki bileşenli, çökme yapmayan, yüksek dayanım ve yapışma gücüne sahip epoksi esaslı bir dolgu macunudur. Suya ve kimyasallara karşı dirençlidir. Kalın kat uygulamalarında çok iyi sonuçlar verir. Yüzeydeki küçük ve orta büyüklükteki kusurların kapatılmasında kullanılır. Fiber teknelerde osmosis (geçişme) problemlerinin tedavisinde de başarı ile kullanılabilir.

1 KG | 2 KG | 8 KG | 20 KG

ⓘ ÇÖKME YAPMAZ



581 MARINE&MARINE ANTI AGING OSMANLI MACUNU

Alkid bağlayıcı esaslı, uygulaması kolay, dolgu gücü ve,çatlama direnci yüksek uzun ömürlü sentetik bir macundur. İnşaatlarda, deniz araçlarında iç ve dış her türlü ahşap ve duvar yüzey üzerine kolaylıkla uygulanır. Suya, deniz ve zorlu hava koşullarına dayanır.

3 KG | 25 KG



939 MARINE&MARINE ANTI AGING PU TUTKAL

Poliüretan esaslı tek komponentli, solventsiz, su, deniz suyuna karşı dayanıklı, ahşap, metal, polyester, taş, seramik, deniz sektöründe montaj, tamirat, imalatta kullanılan nem kürlenmeli yapıştırıcıdır.

0,3 KG | 0,75 KG

Yener Ticaret



YENER TİCARET - ONUR YENER

Karaduvar Mah. Dumlupınar Cad. 49 Akdeniz, Mersin

+90 324 234 04 77

info@mersinyenerticaret.com

Polisan INDUSTRIAL SOLUTIONS

KANSAI PAINT

www.mersinyenerticaret.com